

Einstellschlitten

N

NOVOFLEX

EINSTELLSCHLITTEN

| | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------------|--|-------------|--|--------------|
| CASTEL-Q | | EINSTELLSCHLITTEN Q | | Q=PLATE | | CASTEL-CROSS |
| CASTEL-XQ | | EINSTELLSCHLITTEN PROFI Q | | Q=PLATE | | |
| CASTEL-L | | EINSTELLSCHLITTEN MC | | MINICONNECT | | CASTEL-CROSS |
| CASTEL-XL | | EINSTELLSCHLITTEN PROFI MC | | MINICONNECT | | |
| CASTEL-MINI | | EINSTELLSCHLITTEN MINI | | | | |



EINSTELLSCHLITTEN CASTEL-Q

PRODUKTINFORMATION

NOVOFLEX Einstellschlitten sind unentbehrliche Hilfsmittel in der Makro- und Stereofotografie. Sie lassen sich ideal auf jedem Stativ und mit dem NOVOFLEX Macro-Repro-Stand MS-REPRO verwenden. Der CASTEL-Q ist mit einer Schwalbenschwanzklemmung ausgestattet und wurde passend zum NOVOFLEX Schnellkupplungssystem Q=BASE entwickelt. Darüber hinaus lässt er sich auf jedem handelsüblichen Stativkopf befestigen. In Verbindung mit einem weiteren Einstellschlitten wird er zu einem Kreuzschlitten mit unerreichter Stabilität.

TECHNISCHE DATEN

| | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| Bestellcode: | | CASTEL-Q |
| Größe: | | 200 x 100 x 33 mm |
| Breite Gleitstück: | | 66 mm |
| Gewicht: | | 450 g |
| Verstellweg: | | 125 mm |

Wechselplatten (Q=PLATE) nicht im Lieferumfang enthalten.
Passende Wechselplatten s. Datenblatt Q=BASE oder Q=MOUNT.



EINSTELLSCHLITTEN CASTEL-XQ

PRODUKTINFORMATION

Der neue Einstellschlitten CASTEL XQ besitzt den Anschluss aus dem bewährten Schnellkupplungssystem Q (Schwalbenschwanz-System). Durch die Schwalbenschwanzführung sowohl an der Ober- als auch Unterseite kann er zudem mit einem weiteren Einstellschlitten zum Kreuzschlitten kombiniert werden. Durch die Verstellmöglichkeit über zwei Ebenen wird bei einer Baulänge von nur 256 mm ein Verstellweg von 380 mm erreicht.

TECHNISCHE DATEN

| | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| Bestellcode: | | CASTEL-XQ |
| Größe: | | 256 x 102 x 60 mm |
| Breite Gleitstück: | | 66 mm |
| Gewicht: | | 900 g |
| Verstellweg: | | 380 mm |

Wechselplatten (Q=PLATE) nicht im Lieferumfang enthalten.
Passende Wechselplatten s. Datenblatt Q=BASE oder Q=MOUNT.

MIT FREUNDLICHEN EMPFEHLUNGEN

NOVOFLEX Präzisionstechnik GmbH
Brahmsstraße 7, D-87700 Memmingen
Telefon +49 8331 88888, Fax +49 8331 47174
mail@novoflex.de, www.novoflex.de

Einstellschlitten

EINSTELLSCHLITTEN MC

PRODUKTINFORMATION

Der EINSTELLSCHLITTEN MC ist mit einem integrierten Kamera-Schnelladapter aus dem NOVOFLEX MiniConnect-System ausgestattet, das eine schnelle Montage und Demontage der Kamera ermöglicht. Der Schlitten lässt sich wahlweise auf einem Stativkopf oder auf einer Schnellkupplung Q=BASE oder Q=MOUNT montieren.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Bestellcode: | CASTEL-L |
| Größe: | 200 x 100 x 33 mm |
| Breite Gleitstück: | 66 mm |
| Gewicht: | 420 g |
| Verstellweg: | 140 mm |

Tip:

Verwenden Sie die Einstellschlitten CASTEL-L oder CASTEL-Q an der NOVOFLEX Schnellkupplung Q=BASE bzw. Q=MOUNT, so erhalten Sie über die Schwalbenschwanzführung den doppelten Verstellweg.



EINSTELLSCHLITTEN PROFI MC

PRODUKTINFORMATION

Dieser Einstellschlitten zeichnet sich durch seine absolute Stabilität aus und ist auch für schwere Profikameras geeignet. Durch die Verstellmöglichkeit über zwei Ebenen wird bei einer Baulänge von nur 256 mm eine Verstellung von 380 mm erreicht. Geeignet für alle Stativköpfe und Neiger.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Bestellcode: | CASTEL-XL |
| Größe: | 256 x 102 x 60 mm |
| Breite Gleitstück: | 70 mm |
| Gewicht: | 900 g |
| Verstellweg: | 380 mm |



EINSTELLSCHLITTEN MINI

PRODUKTINFORMATION

Der Einstellschlitten Mini besitzt einen Stativanschluss 1/4". Zwei Feintriebe sorgen für einen Verstellweg von insgesamt 135 mm. Der Einstellschlitten Mini ist das ideale Tool für alle Makrofotografen, die auf ein geringes Gewicht bei höchster Stabilität Wert legen.

| | |
|--------------|------------------|
| Bestellcode: | CASTEL-MINI |
| Größe: | 130 x 80 x 55 mm |
| Gewicht: | 280 g |
| Verstellweg: | 135 mm |

Hinweis:

CASTEL-L, CASTEL-Q und CASTEL-MINI besitzen spezielle Führungsbohrungen für den NOVOFLEX Diakopiervorsatz CASTEL-COP-DIGI

